

Насосы универсальные

ЦНС(Г) -38-44...220



ПИНСКИЙ
ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



Особенности:

- насос центробежный многоступенчатый секционный;
- используется как в холодном (до 45°C), так и в горячем водоснабжении (до 105°C);
- осуществляет подачу 38 м³/ч и напор 44-220 м.

Преимущества:

- надежность;
- долговечность;
- простота конструкции.

Применение:

- перекачивание воды в системы горячего и холодного водоснабжения.

Технические характеристики

Марка	Параметры насоса		Параметры электродвигателя		Габариты L x B x H		Масса, кг	
	Подача, м³/ч	H, м	кВт	об/мин	Насос	Агрегат	Насос	Агрегат
ЦНС(Г)-38-44	38	44	11	2950	963x440x430	1385x440x558	178	272
ЦНС(Г)-38-66	38	66	15	2950	1034x440x430	1530x440x558	198	312
ЦНС(Г)-38-88	38	88	18,5	2950	1105x440x430	1640x440x558	219	322
ЦНС(Г)-38-110	38	110	22	2950	1176x440x430	1715x440x558	239	406
ЦНС(Г)-38-132	38	132	30	2950	1247x440x430	1845x440x558	259	448
ЦНС(Г)-38-154	38	154	30	2950	1318x440x430	1915x440x558	280	471
ЦНС(Г)-38-176	38	176	30	2950	1389x440x430	1985x440x558	300	492
ЦНС(Г)-38-198	38	198	37	2950	1460x440x430	2155x440x558	321	561
ЦНС(Г)-38-220	38	220	45	2950	1531x440x430	2230x440x558	341	615

Насосы универсальные

ЦНС(Г) -60-66...330



ПИНСКИЙ
ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



Особенности:

- насос центробежный многоступенчатый секционный;
- используется как в холодном (до 45°C), так и в горячем водоснабжении (до 105°C);
- осуществляет подачу 60 м³/ч и напор 66-330 м.

Преимущества:

- надежность;
- долговечность;
- простота конструкции.

Применение:

- перекачивание воды в системы горячего и холодного водоснабжения.

Технические характеристики

Марка	Параметры насоса		Параметры электродвигателя		Габариты L x B x H		Масса, кг	
	Подача, м³/ч	H, м	кВт	об/мин	Насос	Агрегат	Насос	Агрегат
ЦНС(Г)-60-66	60	66	22	2950	1026x520x505	1560x520x633	220	354
ЦНС(Г)-60-99	60	99	30	2950	1106x520x505	1700x520x633	265	428
ЦНС(Г)-60-132	60	132	45	2950	1186x520x505	1880x520x633	280	537
ЦНС(Г)-60-165	60	165	55	2950	1266x520x505	1995x520x633	310	528
ЦНС(Г)-60-198	60	198	55	2950	1346x520x505	2075x520x633	345	603
ЦНС(Г)-60-231	60	231	75	2950	1426x520x505	2215x520x633	365	696
ЦНС(Г)-60-264	60	264	75	2950	1506x520x505	2295x520x633	380	723
ЦНС(Г)-60-297	60	297	90	2950	1586x520x505	2375x520x633	415	799
ЦНС(Г)-60-330	60	330	110	2950	1666x520x505	2455x520x633	420	826

Насосы универсальные

ЦНС(Г) -105-98...490



ПИНСКИЙ
ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



Особенности:

- насос центробежный многоступенчатый секционный;
- используется как в холодном (до 45°C), так и в горячем водоснабжении (до 105°C);
- осуществляет подачу 105 м³/ч и напор 98-490 м.

Преимущества:

- надежность;
- долговечность;
- простота конструкции.

Применение:

- перекачивание воды в системы горячего и холодного водоснабжения.

Технические характеристики

Марка	Параметры насоса		Параметры электродвигателя		Габариты L x B x H		Масса, кг
	Подача, м³/ч	H, м	кВт	об/мин	Насос	Агрегат	Насос
ЦНС(Г)-105-98	105	98	55	2950	1240x640x620	1900x640x775	920
ЦНС(Г)-105-147	105	147	75	2950	1430x640x620	2095x640x815	1126
ЦНС(Г)-105-196	105	196	110	2950	1525x640x620	2415x875x860	1460
ЦНС(Г)-105-245	105	245	132	2950	1620x640x620	2550x875x880	1500
ЦНС(Г)-105-294	105	294	160	2950	1715x640x620	2400x820x780	1530
ЦНС(Г)-105-343	105	343	160	2950	1810x640x620	2500x820x785	1585
ЦНС(Г)-105-392	105	392	200	2950	1905x640x620	2630x820x785	1760
ЦНС(Г)-105-441	105	441	250	2950	2000x640x620	2770x910x824	1970
ЦНС(Г)-105-490	105	490	250	2950	2095x640x620	2865x910x824	2030

Насосы универсальные

ЦНС(Г) -180-85...425



ПИНСКИЙ
ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



Особенности:

- насос центробежный многоступенчатый секционный;
- используется как в холодном (до 45°C), так и в горячем водоснабжении (до 105°C);
- осуществляет подачу 180 м³/ч и напор 85-425 м.

Преимущества:

- надежность;
- долговечность;
- простота конструкции.

Применение:

- перекачивание воды в системы горячего и холодного водоснабжения.

Технические характеристики

Марка	Параметры насоса		Параметры электродвигателя		Габариты L x B x h	Масса, кг
	Подача, м³/ч	H, м	кВт	об/мин	Агрегат	Агрегат
ЦНС(Г)-180-85	180	85	75	1500	2190x890x940	1670
ЦНС(Г)-180-128	180	128	110	1500	2480x1000x940	2030
ЦНС(Г)-180-170	180	170	132	1500	2590x1000x940	2230
ЦНС(Г)-180-212	180	212	160	1500	2770x1000x940	2430
ЦНС(Г)-180-255	180	255	200	1500	2900x1000x950	2900
ЦНС(Г)-180-297	180	297	250	1500	3050x1020x930	3160
ЦНС(Г)-180-340	180	340	250	1500	3150x1020x930	3290
ЦНС(Г)-180-383	180	383	315	1500	3560x1230x1230	4300
ЦНС(Г)-180-425	180	425	315	1500	3800x1230x1230	4600

Насосы универсальные

ЦНС(Г) -300-120...600



ПИНСКИЙ
ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



Особенности:

- насос центробежный многоступенчатый секционный;
- используется как в холодном (до 45°C), так и в горячем водоснабжении (до 105°C);
- осуществляет подачу 300 м³/ч и напор 120-600 м.

Преимущества:

- надежность;
- долговечность;
- простота конструкции.

Применение:

- перекачивание воды в системы горячего и холодного водоснабжения.

Технические характеристики

Марка	Параметры насоса		Параметры электродвигателя		Габариты L x B x h	Масса, кг
	Подача, м³/ч	H, м	кВт	об/мин	Агрегат	Агрегат
ЦНС(Г)-300-120	300	120	160	1500	2785x900x1180	3250
ЦНС(Г)-300-180	300	180	250	1500	3115x950x1200	4150
ЦНС(Г)-300-240	300	240	320	1500	3115x1100x1440	4710
ЦНС(Г)-300-300	300	300	400	1500	3505x1130x1440	5250
ЦНС(Г)-300-360	300	360	500	1500	3625x1130x1440	5400
ЦНС(Г)-300-420	300	420	500	1500	3815x1160x1440	6300
ЦНС(Г)-300-480	300	480	630	1500	3935x1160x1440	6500
ЦНС(Г)-300-540	300	540	800	1500	4055x1160x1440	6660
ЦНС(Г)-300-600	300	600	800	1500	4175x1160x1440	6820